

VOCE DI CAPITOLATO
FILTRO BATTERICO ANAEROBICO IN POLIETILENE
PER UN INSEDIAMENTO FINO A 3 ABITANTI EQUIVALENTI

Fornitura di nr. 1 FILTRO BATTERICO ANAEROBICO **Mod. LBANP-3** idoneo al trattamento dei reflui provenienti da un insediamento fino a 3 Abitanti Equivalenti costituito da una vasca monoblocco in polietilene da interro irrigidita con nervature continue e parallele (Diametro cm. 130 – Altezza cm. 187) completo di materiale filtrante costituito da corpi di riempimento alla rinfusa di polipropilene isotattico nero di forma circolare Ø mm. 170 (Superficie Specifica ca. 120 m²/m³, indice di vuoto ca. 95%, peso a secco 38 Kg/m³) dimensionati in base agli abitanti equivalenti nella misura di A.E.=SxH²

Impianto dimensionato in base alle normative vigenti:

- Decreto Legislativo 152/99 e successive modifiche
- Delibera Regionale Emilia Romagna nr. 1053 del 9/6/2003 (Tab. A – p.to 5)

L' impianto assicura la conformità nel rispetto dei limiti della Tabella 3 Allegato 5 del suddetto decreto per lo scarico in acque superficiali.